

Шланг резиновый

Серия
Специнструмент


- Применяется для соединения пневматического инструмента с компрессорами и линиями подачи сжатого воздуха.
- Длина шланга – 10 м.
- Диаметр шланга – 3/8" (10 мм).
- Максимальное допустимое давление – 12 атм.
- Материал шланга – бензино-маслостойкая резина.
- Укомплектован быстросъемными наконечниками 1/4"

Артикул	Вес (кг)	Упаковка (шт)
42401	2.000	1

Устройства подготовки воздуха для пневмоинструмента

Серия
Специнструмент


Для бесперебойной работы пневматического инструмента требуется провести подготовку – очистить входящий воздух от примесей, отделить атмосферную влагу, отрегулировать и стабилизировать давление, для работы пневматических ударных гайковёртов необходимо дозированно добавить жидкую смазку. Применение устройств подготовки воздуха значительно увеличивает срок службы пневматического инструмента.

Минифильтр влагоотделитель



- Применяется для удаления влаги из сжатого воздуха.
- Имеет клапан для слива жидкости.
- Размер резьб – 1/4".

Артикул	Резьба	Вес (кг)	Упаковка (шт)
42563	1/4"	0.100	12/1

Минилубрикатор



- Предназначен для подачи с потоком сжатого воздуха жидкой смазки для смазывания механизма гайковёртов.
- Размер резьб – 1/4".

Артикул	Резьба	Вес (кг)	Упаковка (шт)
42562	1/4"	0.100	12/1

Регулятор давления – фильтр – лубрикатор



- Применяется для фильтрации воздуха, регулировки давления и подачи смазки.
- Пропускная способность – 750 л/мин.
- Регулировка давления от 1 до 9 атм.
- Размер резьб – 1/4".

Артикул	Давление (атм)	Резьба	Упаковка (шт)
42560	1 – 9	1/4"	12/1

Регулятор давления – фильтр



- Применяется для фильтрации воздуха и регулировки давления.
- Пропускная способность – 750 л/мин.
- Регулировка давления от 1 до 9 атм.
- Размер резьб – 1/4".

Артикул	Давление (атм)	Резьба	Упаковка (шт)
42561	1 – 9	1/4"	12/1



Регулятор давления

- Применяется для регулировки давления входящего воздуха в краскопульт.
- Пропускная способность – 750 л/мин.
- Регулировка давления от 1 до 9 атм.

Артикул	Давление (атм)	Резьба	Упаковка (шт)
42550	1 – 9	1/4"	12/1