

**CrV**

- Изготовлены методом холодной штамповки.
- Многогранный рабочий профиль.
- Приводная гайка под ключ 22 мм.
- Материал ключа – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие – цинк.

Артикул	A (мм)	N	
11827	64	14	40
12736	73	14	40
11100	73	15	40
11493	74	14	40
14320	75	15	40
10660	76	12	40
13159	78	15	40

**Al**

- Изготовлены методом точного литья.
- Многогранный рабочий профиль.
- Присоединительный размер 1/2" под вороток или под ключ размером 21 мм.
- Материал ключа – алюминиевый сплав.

Артикул	A (мм)	N	
12323	64	14	12
10803	73	14	12
10564	73	15	12
11005	74	14	12
11089	75	15	12
10184	76	12	12
11167	78	15	12

**CrV**

- Применяются для снятия масляных фильтров.
- Рукоятки с резиновым покрытием.
- Материал щипцов – хром-ванадиевая сталь.
- Упаковка – блистер.

Артикул	D (мм)	
10984	60 - 90	10
11291	85 - 115	10

Инструмент для ремонта и обслуживания системы охлаждения

**CrV**

Клещи хомутов системы охлаждения

- Применяются для снятия и установки ленточных и проволоочных хомутов.
- Имеют систему фиксации.
- Рукоятки с обрешиненными ручками.
- Упаковка – блистер.

Артикул	L (мм)	
14123	200	12

**14 мм**

Набор для тестирования систем охлаждения

- Применяется для проверки герметичности и работоспособности систем охлаждения.
- Укомплектован адаптерами крышек радиатора для большинства современных двигателей.
- Рабочий насос создаёт давление до 2.5 атм.
- Упаковка – пластиковый кейс.

Артикул	Вес (кг)	
10704	3.20	4

Ключи для протяжки ГБЦ

**1/2"****12****CrV**

Ключи для протяжки головки блока

- Применяются для протяжки ГБЦ без снятия распределительного вала.
- Имеют сварную конструкцию.
- Стандартный двенадцатигранный рабочий профиль.
- Привод – стандартный присоединительный квадрат 1/2" (12,5 мм).
- Материал ключа – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Размер (мм)	
11058	12	10
10614	19	10

**1/2"****12****CrV**

Ключи для протяжки головки блока

- Применяются для протяжки ГБЦ без снятия распределительного вала.
- Изготовлены методом точного литья.
- Стандартный двенадцатигранный рабочий профиль.
- Привод – стандартный присоединительный квадрат 1/2" (12,5 мм).
- Материал ключа – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Размер (мм)	
10157	12	10
10158	19	10

**1/2"****CrV**

Ключи для протяжки головки блока

- Изготовлены методом холодной штамповки.
- Материал – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие – матовый хром.

Артикул	A	L (мм)	
14316	E14	75	10
12388	E16	75	10
12872	E18	75	10

**1/2"****CrV**

Ключи для протяжки головки блока

- Изготовлены методом холодной штамповки.
- Материал – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие – цинк.

Артикул	A	L (мм)	
13884	E14	35	10
14519	E16	35	10

**1/2"****CrV**

Ключи для протяжки головки блока

- Изготовлены методом холодной штамповки.
- Материал головки – хром-ванадиевая сталь.
- Материал вставки – сталь S2.
- Покрытие – матовый хром.

Артикул	A	L (мм)	
10746	T40	100	10
14220	T45	100	10
11273	T50	100	10
13205	T55	100	10
13200	T60	100	10

**1/2"****CrV**

Ключи для протяжки головки блока

- Изготовлены методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие – цинк.

Артикул	A (мм)	L (мм)	
13840	10	80	10